SETON

Scheda tecnica

VERNICE EPOSSIDICA ANTISCIVOLO C'LINE - TRAD5 -

Descrizione

- **Definizione:** Questa vernice epossidica a base solvente è costituita da 3 componenti interattivi. È destinata a realizzare una pavimentazione antiscivolo all'interno e all'esterno, assicurandone la sicurezza per gli utenti.
- **Composizione particolare:** Il rivestimento ottenuto si caratterizza per una grande durezza, un'elevata resistenza chimica ai detergenti e ai prodotti di disinfezione. L'applicazione è facile. L'indurimento è molto rapido.
- **Utilizzo:** Questa vernice si applica principalmente all'interno su tutti i tipi di suolo.

Caratteristiche

- **Aspetto del film asciutto:** brillante
- **Densità della miscela:** tra 1,25 e 1,31 a 20° C
- **Residuo secco in peso:** 68 %
- **Asciugatura a una temp. di 20° C e 60 % d'igrometria:** - Senza polvere : 1 ora
  - Asciutto : 8 ore
  - Calpestabile : da 24 a 48 ore
- **Resa:** circa 1 m² per kg

Applicazione

Preparazione del prodotto

- Applicare la vernice unicamente su fondo asciutto
- Eliminare la polvere, sgrassare
- ATTENZIONE : lo sgrassaggio è obbligatorio con un detergente o una soluzione di acido cloridrico al 10 %.
- Su un suolo non assorbente (levigato o debolmente poroso) levigare per molatura, sabbiatura o per azione chimica.
- Eliminare la vecchia vernice se necessario.

Preparazione della miscela

- Al momento dell'utilizzo, si incorpora progressivamente il componente A nel componente B (o viceversa) e il prodotto antiscivolo, mescolando con continuità.

Applicazione

- Mescolare con cura i 3 componenti e lasciare riposare per circa 15 minuti.
- Pulire il materiale di applicazione con solvente.
- Temperatura di applicazione : tra 15 e 30° C

Stoccaggio

- I due componenti si conservano per 1 anno nel bidone pieno e ben chiuso. La miscela deve essere utilizzata totalmente nelle 10 ore successive al miscelamento.

Colori		Codice
	Grigio	RAL 7040
	Beige	RAL 1001
	Rosso mattone	---
	Verde	RAL 6011

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l'utente dal conoscere e applicare l'insieme dei testi che regolano la sua attività.